

## Beskrivning

Akrylfog Pro är en miljöanpassad elastisk akrylatbaserad fogmassa och uppfyller kraven för M1.

LD714 är lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar. Produkten har god vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial och används för tätning och utjämning av fogar inomhus.

## Förpackning

300 ml patron (12/kartong)

## Teknisk information

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densitet 1,65- 1,69     | 1600 kg/ m3                                                                                                                                    |
| Hårdhet                 | Shore A ~47                                                                                                                                    |
| Torrhalt                | 85%                                                                                                                                            |
| Konsistens              | lättsprutad, mjuk pasta                                                                                                                        |
| Torktid                 | Yttorr ca 30 minuter beroende på luftfuktighet och temperatur. Full härdning 1 – 3 dagar beroende på fogtjocklek, luftfuktighet och temperatur |
| Temperaturbeständighet  | -15°C till +75°C                                                                                                                               |
| Användningstemperatur   | +4°C till +40°C                                                                                                                                |
| Rörelseupptagning       | 10%                                                                                                                                            |
| Övermålningsbarhet      | Ja med de flesta förekommande färgtyper efter genomhärdning. Kompatibilitetstest rekommenderas, framförallt vid målning med matta färger.      |
| Lagring                 | Svalt och torrt. Skyddas mot frost.                                                                                                            |
| Lagringstid             | 24 månader i oöppnad förpackning.                                                                                                              |
| Fogdimensionering       | Bredd mm x djup mm= sträckförmåga 100ml (m)                                                                                                    |
|                         | 5-7 mm x 3-5mm = ca 3-6m                                                                                                                       |
|                         | 8-12 mm x 5-7 mm = ca 1- 2,5 mm                                                                                                                |
|                         | 13-20 mm x 5-8 mm= ca 0,5 - 1,5 mm                                                                                                             |
| Tomemballage och rester | Hantering av tomemballage och rester enligt säkerhetsblad. Flytande rester får ej hällas i avlopp.                                             |

## Förberedelse

- Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria och fria från lösa partiklar.
- Metallytor skall avfettas och löst sittande färg slipas bort.
- Normalt fodras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor.
- Starkt sugande ytor kan förbehandlas med fogmassan utunnad med vatten (1:2).
- Fogar bottnas om möjligt med bottningslist med slutna celler som inte absorberar vatten. Bottningslisten skall komprimeras ca 25%. Använd ett trubbigt verktyg så att listen inte skadas.



## LD714

### Akrylfog Pro



För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus runt dörrar och fönster, vägg- och metallpartier, liksom för tätning av sprickor för att förhindra luftläckage. Mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVC, metall och målade ytor. Fogen missfärgar inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande färger.

### Fördel

- Listvit
- Lättsprutad
- Luktsvag
- Övermålningsbar
- Uffyller kraven för M1
- Svanenmärkt

### Installation & montering

- Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne så att inga luftfickor bildas. Eller använd spackel doppad i svag tvålsvattenlösning. Skydda fogen mot väta under de första dagarna.
- Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres

### Rengöring

Verktyg och spill rengöres direkt med vatten.

### Primertabell

På starkt sugande material skall fogytorna primas/ förstrykas med en primer bestående av 1 del fogmassa + 2 delar vatten. Primern skall torka i ungefär 1 timme vid + 20° C.

### Hälsa och Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

**Produktrådgivning**  
tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**tremco illbruck AB**  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572207

info@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.com