

Beskrivning

Våtrumsspackel är ett normalgraderat spackel av lättviktstyp.

Kulörer

Blågrå

Förpackning

500 ml tub (12/kartong)

3 liter hink

Beredning

- Ytan ska vara torr, damm- och fettfri.

Applicering

- Appliceras för hand.

Rengöring

Vatten

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



PF150

Våtrumsspackel



Användningsområde

För i- och skarvspackling samt bredspackling av puts, betong, och gips i våtutrymmen, inomhus.

Utmärkande egenskaper

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Uppfyller ställda krav på
- Övermålningsbart

PF150

Våtrumsspackel



Teknisk information

Densitet	Ca 1,05
Torrhalt	Ca 59%
Torktid	Ca 1 timma/mm beroende på tjocklek, underlag, temperatur och luftfuktighet. Vid tjockare skikt kan torktiden bli längre
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Kornstorlek	Max 0,15 mm
Lagring	Lagras mörkt och svalt vid +5°C till +20°C. Förvaras frostfritt
Lagringstid	12 månader i oöppnad förpackning
Åtgång	
Fyllförmåga	0-4 mm

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se
www.tremco-illbruck.se