

5-ports magnetventil

SY3000/5000/7000/9000

Portar i ventilhuset eller för
rampplatta typ 20/23



Media	Luft, smord eller osmord
Filtreringsgrad	5 µm
Arbetstemperatur	-10 till 50°C
Spänning/effekt	24 VDC ±10 % (andra spänningar mot förfrågan)/0,4 W
Kapslingsklass	Standard: IP50 (IP65 med M8-kontakt eller DIN-kontakt)
Handmanöver	Standard: ej låsbar
Lysdiod, transientskydd	Standard

- Livslängd – minst 50 miljoner cykler.
- Finns med extern pilotmatning.
- Portar i hus.
- Med utbytbara kopplingar för port A och B.
- Låg effektförbrukning 0,35 W med 24 VDC.
- Från 10 ms responstid.






Magnetventil för enskilt montage eller ramp, portar i hus, 2-polig kontakt (LOU), passar ramp 20

Funktion	Beställningsnummer	Flöde [l/min]	Storlek	Arbetstryck [MPa]	Port P	Port A/B	Port E	
5/2 monostabil 	SY3120-5LOU-C4-Q ●	180	SY3□20	0,15-0,7 (1,5-7 bar)	M5	Ø4	M5	
	SY3120-5LOU-C6-Q ●	195				Ø6		
	SY3120-5LOU-M5-Q ●	170				M5		
	SY5120-5LOU-01F-Q ●	500	SY5□20		G1/8	G1/8	G1/8	
	SY5120-5LOU-C6F-Q ●	390				Ø6		
	SY5120-5LOU-C8F-Q ●	460				Ø8		
5/2 bistabil 	SY3220-5LOU-C4-Q ●	180	SY3□20	0,1-0,7 (1-7 bar)	M5	Ø4	M5	
	SY3220-5LOU-C6-Q ●	195				Ø6		
	SY3220-5LOU-M5-Q ●	170				M5		
	SY5220-5LOU-01F-Q ●	500	SY5□20		G1/8	G1/8	G1/8	
	SY5220-5LOU-C6F-Q ●	390				Ø6		
	SY5220-5LOU-C8F-Q ●	460				Ø8		
5/3 stängt mittläge (A)4 2(B) 	SY3320-5LOU-C4-Q ●	150	SY3□20	0,2-0,7 (2-7 bar)	M5	Ø4	M5	
	SY3320-5LOU-C6-Q ●	235				Ø6		
	SY3320-5LOU-M5-Q ●	135				M5		
	SY5320-5LOU-01F-Q ●	470	SY5□20		G1/8	G1/8	G1/8	
	SY5320-5LOU-C6F-Q ●	330				Ø6		
	SY5320-5LOU-C8F-Q ●	405				Ø8		
5/3 avluftat mittläge (A)4 2(B) 	SY3420-5LOU-C4-Q ●	165	SY3□20		0,2-0,7 (2-7 bar)	M5	Ø4	M5
	SY3420-5LOU-C6-Q ●	170					Ø6	
	SY3420-5LOU-M5-Q ●	130					M5	
	SY5420-5LOU-01F-Q ●	420	SY5□20			G1/8	G1/8	G1/8
	SY5420-5LOU-C6F-Q ●	340					Ø6	
	SY5420-5LOU-C8F-Q ●	375					Ø8	
5/3 påluftat mittläge (A)4 2(B) 	SY3520-5LOU-C4-Q ●	210	SY3□20		0,2-0,7 (2-7 bar)	M5	Ø4	M5
	SY3520-5LOU-C6-Q ●	200					Ø6	
	SY3520-5LOU-M5-Q ●	145					M5	
	SY5520-5LOU-01F-Q ●	630	SY5□20			G1/8	G1/8	G1/8
	SY5520-5LOU-C6F-Q ●	435					Ø6	
	SY5520-5LOU-C8F-Q ●	565					Ø8	

För pilotventiler, kontakt med kabel eller DIN-kontakt,
se sidan 52: **Gemensamma tillbehör – SY3000/5000/7000.**




Magnetventil för enskilt montage eller ramp, portar i hus, DIN-kontakt (YZ)

Funktion	Beställningsnummer	Flöde [l/min]	Storlek	Arbetstryck [MPa]	Port P	Port A/B	Port E	Passar ramp
5/2 monostabil 	SY5120-5YZ-01F-Q ●	500	SY5□20	0,15-0,7 (1,5-7 bar)	G1/8	G1/8	G1/8	20
	SY5120-5YZ-C6F-Q ●	390				Ø6		
	SY5120-5YZ-C8F-Q ●	460				Ø8		
	SY7120-5YZ-02F-Q ●	1000	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7120-5YZ-C10F-Q ●	940				Ø10		
	SY7120-5YZ-C8F-Q ●	795				Ø8		
	SY9120-5YZ-03F-Q ●	2020	SY9□20			G3/8	G1/4	23
	SY9120-5YZ-C12F-Q ●	1725				Ø12		
5/2 bistabil 	SY5220-5YZ-01F-Q ●	500	SY5□20	0,1-0,7 (1-7 bar)	G1/8	G1/8	G1/8	20
	SY5220-5YZ-C6F-Q	390				Ø6		
	SY5220-5YZ-C8F-Q	460				Ø8		
	SY7220-5YZ-02F-Q ●	1000	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7220-5YZ-C10F-Q	940				Ø10		
	SY7220-5YZ-C8F-Q ●	795				Ø8		
	SY9220-5YZ-03F-Q ●	2020	SY9□20			G3/8	G1/4	23
	SY9220-5YZ-C12F-Q ●	1725				Ø12		
5/3 stängt mittläge (A)4 2(B)  (R1)5 1 3(R2) (P)	SY5320-5YZ-01F-Q ●	470	SY5□20	0,2-0,7 (2-7 bar)	G1/8	G1/8	G1/8	20
	SY5320-5YZ-C6F-Q ●	330				Ø6		
	SY5320-5YZ-C8F-Q	405				Ø8		
	SY7320-5YZ-02F-Q ●	740	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7320-5YZ-C10F-Q	700				Ø10		
	SY7320-5YZ-C8F-Q	635				Ø8		
	SY9320-5YZ-03F-Q ●	2050	SY9□20			G3/8	G1/4	23
	SY9320-5YZ-C12F-Q ●	1690				Ø12		
5/3 avluftat mittläge (A)4 2(B)  (R1) 3(R2) (P)	SY5420-5YZ-01F-Q ●	420	SY5□20	0,2-0,7 (2-7 bar)	G1/8	G1/8	G1/8	20
	SY5420-5YZ-C6F-Q	340				Ø6		
	SY5420-5YZ-C8F-Q	375				Ø8		
	SY7420-5YZ-02F-Q ●	675	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7420-5YZ-C10F-Q ●	615				Ø10		
	SY7420-5YZ-C8F-Q	590				Ø8		
	SY9420-5YZ-03F-Q ●	2075	SY9□20			G3/8	G1/4	23
	SY9420-5YZ-C12F-Q ●	1610				Ø12		
5/3 påluftat mittläge (A)4 2(B)  (R1)5 1 3(R2) (P)	SY5520-5YZ-01F-Q	630	SY5□20	0,2-0,7 (2-7 bar)	G1/8	G1/8	G1/8	20
	SY5520-5YZ-C6F-Q ●	435				Ø6		
	SY5520-5YZ-C8F-Q ●	565				Ø8		
	SY7520-5YZ-02F-Q	1050	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7520-5YZ-C10F-Q	935				Ø10		
	SY7520-5YZ-C8F-Q ●	830				Ø8		
	SY9520-5YZ-03F-Q ●	2320	SY9□20			G3/8	G1/4	23
	SY9520-5YZ-C12F-Q ●	1825				Ø12		

YZ = DIN-kontakt med transientskydd ingår.

 För pilotventiler, kontakt med kabel eller DIN-kontakt,
 se sidan 52: **Gemensamma tillbehör – SY3000/5000/7000.**



Magnetventil för enskilt montage eller ramp, portar i hus, M8-kontakt (WAOU)

Funktion	Beställningsnummer	Flöde [l/min]	Storlek	Arbetsstryck [MPa]	Port P	Port A/B	Port E	Passar ramp
5/2 monostabil 	SY3120-5WAOU-C4-Q ●	180	SY3□20	0,15-0,7 (1,5-7 bar)	M5	Ø4	M5	20
	SY3120-5WAOU-C6-Q ●	195				Ø6		
	SY3120-5WAOU-M5-Q ●	170				M5		
	SY5120-5WAOU-01F-Q ●	500	SY5□20		G1/8	G1/8	G1/8	
	SY5120-5WAOU-C6F-Q ●	390				Ø6		
	SY5120-5WAOU-C8F-Q	460				Ø8		
	SY7120-5WAOU-02F-Q ●	1000	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7120-5WAOU-C10F-Q ●	940				Ø10		
	SY7120-5WAOU-C8F-Q	795				Ø8		
	SY9120-5WAOU-03F-Q ●	2020	SY9□20		G1/4	G3/8	G1/4	23
SY9120-5WAOU-C12F-Q	1725	Ø12						
5/2 bistabil 	SY3220-5WAOU-C4-Q	180	SY3□20	0,1-0,7 (1-7 bar)	M5	Ø4	M5	20
	SY3220-5WAOU-C6-Q ●	195				Ø6		
	SY3220-5WAOU-M5-Q ●	170				M5		
	SY5220-5WAOU-01F-Q ●	500	SY5□20		G1/8	G1/8	G1/8	
	SY5220-5WAOU-C6F-Q ●	390				Ø6		
	SY5220-5WAOU-C8F-Q ●	460				Ø8		
	SY7220-5WAOU-02F-Q ●	1000	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7220-5WAOU-C10F-Q	940				Ø10		
	SY7220-5WAOU-C8F-Q ●	795				Ø8		
	SY9220-5WAOU-03F-Q ●	2020	SY9□20		G1/4	G3/8	G1/4	23
SY9220-5WAOU-C12F-Q ●	1725	Ø12						
5/3 stängt mittläge 	SY3320-5WAOU-C4-Q	150	SY3□20	0,2-0,7 (2-7 bar)	M5	Ø4	M5	20
	SY3320-5WAOU-C6-Q	235				Ø6		
	SY3320-5WAOU-M5-Q ●	135				M5		
	SY5320-5WAOU-01F-Q ●	470	SY5□20		G1/8	G1/8	G1/8	
	SY5320-5WAOU-C6F-Q	330				Ø6		
	SY5320-5WAOU-C8F-Q	405				Ø8		
	SY7320-5WAOU-02F-Q ●	740	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7320-5WAOU-C10F-Q ●	700				Ø10		
	SY7320-5WAOU-C8F-Q	635				Ø8		
	SY9320-5WAOU-03F-Q	2050	SY9□20		G1/4	G3/8	G1/4	23
SY9320-5WAOU-C12F-Q	1690	Ø12						

M8-kontakt uppfyller IEC60947-5-2.

För pilotventiler, kontakt med kabel eller DIN-kontakt,
se sidan 52: **Gemensamma tillbehör – SY3000/5000/7000.**

Magnetventil för enskilt montage eller ramp, portar i hus, M8-kontakt (WAOU)

Funktion	Beställningsnummer	Flöde [l/n/min]	Storlek	Arbetsstryck [MPa]	Port P	Port A/B	Port E	Passar ramp
5/3 avluftat mittläge (A)4 2(B)  (R1) 5 1 3(R2) (P)	SY3420-5WAOU-C4-Q	165	SY3□20	0,2-0,7 (2-7 bar)	M5	Ø4	M5	20
	SY3420-5WAOU-C6-Q	170				Ø6		
	SY3420-5WAOU-M5-Q	130				M5		
	SY5420-5WAOU-01F-Q ●	420	SY5□20		G1/8	G1/8	G1/8	
	SY5420-5WAOU-C6F-Q	340				Ø6		
	SY5420-5WAOU-C8F-Q	375				Ø8		
	SY7420-5WAOU-02F-Q	675	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7420-5WAOU-C10F-Q	615				Ø10		
	SY7420-5WAOU-C8F-Q	590				Ø8		
	SY9420-5WAOU-03F-Q	2075	SY9□20		G1/4	G3/8	G1/4	23
SY9420-5WAOU-C12F-Q	1610	Ø12						
5/3 påluftat mittläge (A)4 2(B)  (R1)5 1 3(R2) (P)	SY3520-5WAOU-C4-Q	210	SY3□20		M5	Ø4	M5	20
	SY3520-5WAOU-C6-Q	200				Ø6		
	SY3520-5WAOU-M5-Q	145				M5		
	SY5520-5WAOU-01F-Q ●	630	SY5□20		G1/8	G1/8	G1/8	
	SY5520-5WAOU-C6F-Q	435				Ø6		
	SY5520-5WAOU-C8F-Q	565				Ø8		
	SY7520-5WAOU-02F-Q	1050	SY7□20		G1/4	G1/4	G1/8	
	SY7520-5WAOU-C10F-Q	935				Ø10		
	SY7520-5WAOU-C8F-Q	830				Ø8		
	SY9520-5WAOU-03F-Q	2320	SY9□20		G1/4	G3/8	G1/4	23
	SY9520-5WAOU-C12F-Q	1825				Ø12		

M8-kontakt uppfyller IEC60947-5-2.

Rampplatta – typ 20 och 23

Beställningsnummer	Antal platser	Anslutningsgångor (P, EA, EB)	Passar till storlek	Typ
SS5Y3-20-02-00F-Q 	2	G 1/8"	SY3□20	20
SS5Y3-20-04-00F-Q 	4	G 1/8"		
SS5Y3-20-06-00F-Q 	6	G 1/8"		
SS5Y3-20-08-00F-Q 	8	G 1/8"		
SS5Y3-20-10-00F-Q 	10	G 1/8"		
SS5Y3-20-12-00F-Q 	12	G 1/8"		
SS5Y5-20-02-00F-Q 	2	G 1/4"	SY5□20	
SS5Y5-20-04-00F-Q 	4	G 1/4"		
SS5Y5-20-06-00F-Q 	6	G 1/4"		
SS5Y5-20-08-00F-Q 	8	G 1/4"		
SS5Y5-20-10-00F-Q 	10	G 1/4"		
SS5Y5-20-12-00F-Q 	12	G 1/4"		
SS5Y7-20-02-00F-Q 	2	G 1/4"	SY7□20	
SS5Y7-20-04-00F-Q 	4	G 1/4"		
SS5Y7-20-06-00F-Q 	6	G 1/4"		
SS5Y7-20-08-00F-Q 	8	G 1/4"		
SS5Y7-20-10-00F-Q 	10	G 1/4"		
SS5Y7-20-12-00F-Q 	12	G 1/4"		
SS5Y9-23-02-00F-Q 	2	G 3/8"	SY9□20	23
SS5Y9-23-04-00F-Q 	4	G 3/8"		
SS5Y9-23-06-00F-Q 	6	G 3/8"		
SS5Y9-23-08-00F-Q 	8	G 3/8"		
SS5Y9-23-10-00F-Q	10	G 3/8"		
SS5Y9-23-12-00F-Q	12	G 3/8"		
SS5Y9-23-14-00F-Q	14	G 3/8"		
SS5Y9-23-16-00F-Q	16	G 3/8"		

För pilotventiler, kontakt med kabel eller DIN-kontakt, se sidan 52: **Gemensamma tillbehör – SY3000/5000/7000.**



Tillbehör SY3000 och ramplatta typ 20

Beställningsnummer	Typ	Passar till storlek
SX3000-16-1A ●	Konsol – för enskild ventil (sidofäste)	SY3□20
SX3000-16-2A ●	Konsol – för enskild monostabil ventil (fotfäste)	
SY3000-26-19A-Q ●	Blindplatta – med tätning och skruvar	
DXT060-67-01 ●	Blindplugg – för P-, R-kanal i ramp typ 20, anslutning 1/8" gänga	
SY3000-38-20A-Q ●	Individuell P-matning – för ventil på ramplatta typ 20, med tätning och skruvar, anslutning M5	
SY3000-39-20A-Q ●	Individuell R-avluftning – för ventil på ramplatta typ 20, med tätning och skruvar, anslutning M5	
SY3000-6A-M5 ●	Anslutningsset, A-, B-port på ventil, anslutning slang M5 (typ 20-ramp)	
SY3000-6A-C4 ●	Anslutningsset, A-, B-port på ventil, anslutning slang Ø4 mm (typ 20-ramp)	
SY3000-6A-C6 ●	Anslutningsset, A-, B-port på ventil, anslutning slang Ø6 mm (typ 20-ramp)	

Tillbehör SY5000 och ramplatta typ 20 och 41

SX5000-16-1A ●	Konsol – för enskild ventil (sidofäste)	SY5□20
SX5000-16-2A ●	Konsol – för enskild monostabil ventil (fotfäste)	
SY5000-26-1A-Q ●	Blindplatta – med tätning och skruvar	
SY5000-9-1 ●	Blindplugg – för P-, R-kanal i ramp typ 20, anslutning 1/4" gänga	
SY5000-39-1A-Q ●	Individuell R-avluftning – för ventil på ramplatta typ 20, med tätning och skruvar, anslutning R1/8	
SY5000-6A-C6 ●	Anslutningsset, A-, B-port på ventil, anslutning slang Ø6 mm (typ 20-ramp)	
SY5000-6A-C8 ●	Anslutningsset, A-, B-port på ventil, anslutning slang Ø8 mm (typ 20-ramp)	

Tillbehör SY7000 och ramplatta typ 20 och 41

SX7000-16-1A ●	Konsol – för enskild ventil (sidofäste)	SY7□20
SX7000-16-2A ●	Konsol – för enskild monostabil ventil (fotfäste)	
SY7000-26-1A-Q ●	Blindplatta – med tätning och skruvar	
SY5000-9-1 ●	Blindplugg – för P-, R-kanal i ramp typ 20, anslutning 1/4" gänga	
SY7000-38-1FA-Q ●	Individuell P-matning – för ventil på anslutningsplatta typ 20, med tätning och skruvar, anslutning R1/4	
SY7000-39-1FA-Q ●	Individuell R-avluftning – för ventil på ramplatta typ 20, med tätning och skruvar, anslutning R1/4	
SY7000-6A-C8 ●	Anslutningsset, A-, B-port på ventil typ 20, anslutning slang Ø8 mm	
SY7000-6A-C10 ●	Anslutningsset, A-, B-port på ventil typ 20, anslutning slang Ø10 mm	
SY7000-6A-02F ●	Anslutningsset, A-, B-port på ventil typ 20, anslutning slang G1/4 mm	

Tillbehör SY9000 och ramplatta typ 23

SY9000-26-1A-Q ●	Blindplatta – med tätning och skruvar	SY9□20
SY9000-GS-1 ●	Ventilmonteringsset – med tätning och skruvar (10-pack)	
SY9000-6A-C8 ●	Anslutningsset – för SY9000, anslutning slang Ø8 mm	
SY9000-6A-C10 ●	Anslutningsset – för SY9000, anslutning slang Ø10 mm	
SY9000-6A-C12 ●	Anslutningsset – för SY9000, anslutning slang Ø12 mm	
SY9000-6A-03F ●	Anslutningsset – för SY9000, anslutning slang G3/8	
SY9000-39-1FA-Q ●	Individuell R-avluftning – för ventil på ramplatta typ 23, med tätning och skruvar	
SY9000-38-1FA-Q ●	Individuell P-matning – för ventil på ramplatta typ 23, med tätning och skruvar	
SY9000-61-2A ●	P- eller R-blockeringsdisk – för tryck- eller avluftningszonindelning	
SY9000-50-1A ●	Platsutbyggnadsdel – för utbyggnad av rampblock ¹	
SY9000-23-□ ●	Skruv – för hopdragning av ramplatta	
SY9000-25-1 ●	Mutter – för skruv	

1) Nya dragstänger krävs.

□ = antal ventilplatser

För pilotventiler, kontakt med kabel eller DIN-kontakt,
se sidan 52: **Gemensamma tillbehör – SY3000/5000/7000.**

Ventiler

SY3000/5000/7000 för typ 40 och 41 ramplatta



Media	Luft, smord eller osmord
Filtreringsgrad	5 µm
Arbetstemperatur	-10 till 50°C
Spänning/effekt	24 VDC ±10 % (andra spänningar mot förfrågan)/0,4 W
Kapslingsklass	Standard: IP50 (IP65 med M8-kontakt eller DIN-kontakt)
Handmanöver	Standard: ej låsbar
Lysdiod, transientskydd	Standard

Magnetventil för rampmontage, 2-polig kontakt (LOU)



Symbol	Funktion	Beställningsnummer	Flöde [l/min]	Storlek	Arbetsstryck [MPa]	Passar ramp
	5/2 monostabil	SY3140-5LOU-Q ●	180	SY3□40	0,15-0,7 (1,5-7 bar)	41
		SY5140-5LOU-Q ●	440	SY5□40		41
	5/2 bistabil	SY3240-5LOU-Q ●	180	SY3□40	0,1-0,7 (1-7 bar)	41
		SY5240-5LOU-Q ●	440	SY5□40		41
	5/3 stängt mittläge	SY3340-5LOU-Q ●	Kontakta SMC	SY3□40	0,2-0,7 (2-7 bar)	41
		SY5340-5LOU-Q ●		SY5□40		41
	5/3 avluftat mittläge	SY3440-5LOU-Q ●		SY3□40		41
		SY5440-5LOU-Q ●		SY5□40		41
	5/3 påluftat mittläge	SY3540-5LOU-Q ●		SY3□40		41
		SY5540-5LOU-Q		SY5□40		41

Magnetventil för rampmontage, DIN-kontakt (YZ) ingår



Symbol	Funktion	Beställningsnummer	Flöde [l/min]	Storlek	Arbetsstryck [MPa]	Passar ramp
	5/2 monostabil	SY5140-5YZ-Q ●	440	SY5□40	0,15-0,7 (1,5-7 bar)	41
		SY7140-5YZ-Q ●	740	SY7□40		42
	5/2 bistabil	SY5240-5YZ-Q ●	440	SY5□40	0,1-0,7 (1-7 bar)	41
		SY7240-5YZ-Q ●	740	SY7□40		42
	5/3 stängt mittläge	SY5340-5YZ-Q ●	Kontakta SMC	SY5□40	0,2-0,7 (2-7 bar)	41
		SY7340-5YZ-Q		SY7□40		42
	5/3 avluftat mittläge	SY5440-5YZ-Q		SY5□40		41
		SY7440-5YZ-Q		SY7□40		42
	5/3 påluftat mittläge	SY5540-5YZ-Q		SY5□40		41
		SY7540-5YZ-Q ●		SY7□40		42

Magnetventil för rampmontage, M8-kontakt (WAOU)



Symbol	Funktion	Beställningsnummer	Flöde [l/min]	Storlek	Arbetsstryck [MPa]	Passar ramp
	5/2 monostabil	SY3140-5WAOU-Q ●	180	SY3□40	0,15-0,7 (1,5-7 bar)	41
		SY5140-5WAOU-Q ●	440	SY5□40		41
		SY7140-5WAOU-Q ●	740	SY7□40		42
	5/2 bistabil	SY3240-5WAOU-Q ●	180	SY3□40	0,1-0,7 (1-7 bar)	41
		SY5240-5WAOU-Q ●	440	SY5□40		41
		SY7240-5WAOU-Q	740	SY7□40		42
	5/3 stängt mittläge	SY3340-5WAOU-Q	Kontakta SMC	SY3□40	0,2-0,7 (2-7 bar)	41
		SY5340-5WAOU-Q		SY5□40		41
		SY7340-5WAOU-Q		SY7□40		42
	5/3 avluftat mittläge	SY3440-5WAOU-Q ●		SY3□40		41
		SY5440-5WAOU-Q ●		SY5□40		41
		SY7440-5WAOU-Q		SY7□40		42
	5/3 påluftat mittläge	SY3540-5WAOU-Q		SY3□40		41
		SY5540-5WAOU-Q		SY5□40		41
		SY7540-5WAOU-Q		SY7□40		42

M8-kontakt uppfyller IEC60947-5-2.

Singelplatta för typ 40

Beställningsnummer	Portanslutning	Passar storlek
SY3000-27-1F-Q ●	G 1/8"	SY3□40
SY5000-27-1F-Q ●	G 1/4"	SY5□40
SY7000-27-1F-Q ●	G 1/4"	SY7□40



Rampplatta – typ 41 och 42

Beställningsnummer	Antal platser	Cyl. portanslutning 4(A), 2(B)	Portanslutning P, EA, EB	Passar till storlek	Typ
SS5Y3-41-02-M5F-Q 	2	M5	G 1/8"	SY3□40	41
SS5Y3-41-04-M5F-Q 	4				
SS5Y3-41-06-M5F-Q 	6				
SS5Y3-41-08-M5F-Q 	8				
SS5Y3-41-10-M5F-Q	10				
SS5Y3-41-02-C6F-Q 	2	Ø6			
SS5Y3-41-04-C6F-Q 	4				
SS5Y3-41-06-C6F-Q 	6				
SS5Y3-41-08-C6F-Q 	8				
SS5Y3-41-10-C6F-Q 	10				
SS5Y3-41-12-C6F-Q 	12				
SS5Y5-41-02-01F-Q 	2	G1/8	G 1/4"	SY5□40	
SS5Y5-41-04-01F-Q 	4				
SS5Y5-41-06-01F-Q 	6				
SS5Y5-41-08-01F-Q 	8				
SS5Y5-41-10-01F-Q 	10				
SS5Y5-41-12-01F-Q 	12				
SS5Y5-41-02-C8F-Q 	2	Ø8			
SS5Y5-41-04-C8F-Q 	4				
SS5Y5-41-06-C8F-Q 	6				
SS5Y5-41-08-C8F-Q 	8				
SS5Y5-41-10-C8F-Q 	10				
SS5Y5-41-12-C8F-Q 	12				
SS5Y7-42-02-02F-Q 	2	G1/4	G 1/4"	SY7□40	42
SS5Y7-42-04-02F-Q 	4				
SS5Y7-42-06-02F-Q 	6				
SS5Y7-42-08-02F-Q 	8				
SS5Y7-42-10-02F-Q 	10				
SS5Y7-42-12-02F-Q 	12				



Upp till 20 platser. Olika dimensioner på cylinderanslutning kan blandas på typ 45-platta. Kontakta SMC.

Ventiler

Tillbehör SY3000 och rampplatta typ 41/42

Beställningsnummer	Typ	Passar till storlek
SY3000-26-9A-Q ●	Blindplatta – med tätning och skruvar	SY3□40
DXT060-67-01 ●	Blindplugg – för P-, R-kanal, anslutning Rc1/8	
SY3000-38-2A-Q ●	Individuell P-matning – för ventil på anslutningsplatta typ 41, med tätning och skruvar, anslutning M5	
SY3000-39-2A-Q ●	Individuell R-avluftning – för ventil på anslutningsplatta typ 41, med tätning och skruvar, anslutning M5	

Tillbehör SY5000 och rampplatta typ 41/42

Beställningsnummer	Typ	Passar till storlek
SY5000-26-20A-Q	Blindplatta – med tätning och skruvar	SY5□40
SY5000-9-1 ●	Blindplugg – för P-, R-kanal, anslutning Rc1/4	
SY5000-38-16FA-Q ●	Individuell P-matning – för ventil på anslutningsplatta typ 41, med tätning och skruvar, anslutning R1/8	
SY5000-39-16FA-Q ●	Individuell R-avluftning – för ventil på anslutningsplatta typ 41, med tätning och skruvar, anslutning R1/8	

Tillbehör SY7000 och rampplatta typ 41/42

Beställningsnummer	Typ	Passar till storlek
SY7000-26-22A-Q ●	Blindplatta – med tätning och skruvar	SY7□40
SY5000-9-1 ●	Blindplugg – för P-, R-anslutning Rc1/4	
SY7000-38-16FA-Q ●	Individuell P-matning – för ventil på anslutningsplatta typ 42, med tätning och skruvar, anslutning G1/4	
SY7000-39-16FA-Q ●	Individuell R-avluftning – för ventil på anslutningsplatta typ 42, med tätning och skruvar, anslutning G1/4	

Gemensamma tillbehör - SY3000/5000/7000

Pilotventiler

Beställningsnummer	Typ
V111-5WAOU ●	Pilotventil – reservdel för ventil med blå (och gul) handmanöverknapp, M8-kontakt (WAOU), 24 VDC
V115-5YZ ●	Pilotventil – reservdel för ventil med blå (och gul) handmanöverknapp, DIN-kontakt (YZ), 24 VDC
V111-5LOU ●	Pilotventil – reservdel för ventil med blå (och gul) handmanöverknapp, ny typ, standard (LOU), 24 VDC

Anslutningskontakt med kabel (IP50), passar både typ 20 och 40

Beställningsnummer	Typ	Kabellängd [m]
SY100-30-4A-6 ●	2-polig, standard	0,6
SY100-30-4A-10 ●		1
SY100-30-4A-20 ●		2
SY100-30-4A-30 ●		3
SY100-68-A-6 ●	2-polig, mantlad	0,6
SY100-68-A-10 ●		1
SY100-68-A-20 ●		2
SY100-68-A-30 ●		3
1697580/PUR/0,6 ●	M8, IP67	0,6
1504822		2

Anslutningskontakt– reservdel, DIN43650C, passar både typ 20 och 40

Beställningsnummer	Typ
SY100-82-3-05 ●	DIN-kontakt med indikatorlampa och 24 VDC skyddskrets, DIN 43650
SY100-82-1 ●	DIN-kontakt utan indikatorlampa och skyddskrets, DIN 43650