

Polyuretanslang

TU

- Finns även i tum-storlekar, kontakta SMC



Modell	TU0212	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208	TU1610
Ytterdiameter [mm]	2	4	6	8	10	12	16
Innerdiameter [mm]	1,2	2,5	4	5	6,5	8	10
Max. drifttryck 20 °C [MPa]	0,8						
Min. böjningsradie [mm]	4	10	15	20	27	35	45
Media	luft/vatten						
Driftstemperatur	-20 till +60°C (vatten: 0 till 40°C)						
Material	polyuretan						
Lämpliga anslutningar	snabbkopplingar, instickskopplingar, överfallskopplingar, miniatyrkopplingar						

- Finns även i extra mjukt utförande, TUS där S står för Soft.
- Ett stort utbud av färger ger stor flexibilitet för konstruktion och anpassning.
- Slangarnas flexibilitet gör dem smidiga att använda i trånga utrymmen.
- Hydrolysisbeständig.

TU 0425 B - 100

Slangdimension

Modell	Ytter- x innerdiam. [mm]
TU0212	2 x 1,2
TU0425	4 x 2,5
TU0604	6 x 4
TU0805	8 x 5
TU1065	10 x 6,5
TU1208	12 x 8
TU1610	16 x 10

Anm.: ø2 finns i färgerna svart, blå, vit, röd, gul, grön eller transparent.

Anm.: ø16 finns i färgerna svart, blå, vit eller transparent.

Längd per rulle

Symbol	Längd
20	20 m-rulle
100	100 m-rulle

Anm.: TU1610□ – 100 m lev. på spole

Färger

Symbol	Färg	Symbol	Färg
B	Svart	G4	Mörkgrön
W	Vit	GR1	Grå
R	Röd	GR2	Ljusgrå
BU	Blå	P1	Neonrosa
Y	Gul	PU1	Solid lila
G	Grön	PU2	Transparent lila
C	Transparent	R1	Solid röd
YR	Orange	R2	Transparent röd
BU1	Solid blå	S1	Silver
BU2	Transparent blå	Y1	Solid gul
BU3	Mellanblå	Y2	Transparent gul
BR1	Brun	Y3	Neongul
G1	Solid grön	YR1	Transparent orange
G2	Transparent grön	YR2	Neonorange
G3	Neongrön		

Lagerförda artiklar •

TS	Rulllängd [m]	Färgkod
TU0212	20	B, BU, C, G, R, W, Y
TU0425	20, 100	B, BU, C, G, R, S1, W, Y, YR
TU0604	20, 100	B, BU, BU1, BU3, C, G, R, S1, W, Y, YR
TU0805	20, 100	B, BU, BU1, BU3, C, G, GR1, R, S1, W, Y, YR
TU1065	20, 100	B, BU, BU1, BU3, C, G, R, S1, W, Y, YR
TU1208	20, 100	B, BU, C, G, R, S1, W, Y
TU1610	20	B, BU, C, W
	100	B, BU,